

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania

PANEL ŻALUZJOWY ELITE

Opis i zastosowanie

Panel żaluzjowy ELITE przeznaczony jest do zabudowy bocznej pergoli, carportów oraz innych konstrukcji zewnętrznych. Produkt pełni funkcję osłony przeciwwiatrowej, przeciwsłonecznej oraz zwiększającej prywatność użytkowników. Może być stosowany jako pojedynczy element lub część większej zabudowy systemowej.

Główne cechy produktu

- konstrukcja wykonana z aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
 - stałe lamele zapewniające osłonę i estetyczny wygląd
 - stabilny system montażu górnego i dolnego
 - kompatybilność z systemami pergoli i carportów ELITE
 - element dostarczany jako gotowy moduł
 - nowoczesna, minimalistyczna forma
-

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego zgodnie z przeznaczeniem.
 - Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta.
 - Panel należy zamocować do stabilnej i trwałej konstrukcji.
 - Nie stosować produktu jako elementu nośnego lub konstrukcyjnego.
 - Nie wspinać się ani nie obciążać panelu dodatkowymi przedmiotami.
 - W przypadku silnych wiatrów należy regularnie kontrolować stabilność mocowania.
 - W razie uszkodzenia elementów montażowych nie należy korzystać z produktu do czasu naprawy.
 - Dzieci nie powinny bawić się w pobliżu niezabezpieczonych elementów konstrukcji.
 - Nie ingerować w konstrukcję panelu ani nie modyfikować jego elementów.
-

Instrukcje montażu

- Panel należy zamontować do konstrukcji pergoli lub innej stabilnej ramy.
 - Upewnić się, że wszystkie punkty montażowe są prawidłowo zamocowane.
 - Sprawdzić wypoziomowanie oraz stabilność elementu po instalacji.
 - Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
 - Ze względu na gabaryty zaleca się montaż przez co najmniej dwie osoby.
-

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić powierzchnię panelu miękką ściereczką i wodą z łagodnym detergentem.
 - Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani ostrych narzędzi.
 - Regularnie usuwać zabrudzenia oraz osady atmosferyczne.
 - Okresowo kontrolować stan mocowań i elementów montażowych.
-

Warunki przechowywania

- Produkt przeznaczony do całorocznego użytkowania na zewnątrz.
- W przypadku demontażu przechowywać w suchym miejscu.
- Chronić elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania.